

SCHEDA TECNICA – CAPPuccio IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA

COD. FR101

rossini.



III^a categoria
EN ISO 13688:2013



EN ISO 11611:2015
CLASSE 2 A1+A2



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata

Peso 450 g/m²

APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio

DESCRIZIONE

Cappuccio in tessuto di fibra aramidica alluminizzata con visiera neutra in policarbonato iniettato da 1,8 mm con trattamento antigraffio e con calotta regolabile a cricchetto.

Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo, radiante, spruzzi di alluminio, spruzzi di ferro fuso, attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

TAGLIA UNICA



TECHNICAL SHEET – HOOD IN ALUMINISED ARAMID FIBRE

CODE FR101

FABRIC

Aluminised aramid fibre
Weight 450 g/m²

USE

Foundries, furnaces, welding or cutting jobs.

DESCRIPTION

Hood in aluminised aramid fibre fabric with neutral face shield in 1.8 mm injected polycarbonate with anti-scratch treatment, and ratchet-adjustable cap.

All seams are in 50/3 Kevlar yarn.

Protection against close contact with heat sources, brief contact with flames and the following types of heat: convective, radiant, aluminium splash, molten iron splash, welding and similar tasks with equivalent risks.

ONE SIZE

rossini.



3RD CATEGORY
EN ISO 13688:2013



EN ISO 11611:2015
CLASS 2 A1+A2



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1



FICHA TÉCNICA – CAPUCHA EN FIBRA DE ARAMIDA ALUMINIZADA

CÓD. FR101

rossini.



IIIª categoría
EN ISO 13688:2013



EN ISO 11611:2015
CLASE 2 A1+A2



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

COMPOSICIÓN

Fibra de aramida aluminizada

Peso 450 g/m²

APLICACIONES

Fundición, hornos, labores de soldadura o corte.

DESCRIPCIÓN

Capucha en tejido de fibra de aramida aluminizada con visor neutro en policarbonato inyectado de 1,8 mm con tratamiento antiarañazos y con casco regulable mediante trinquete.

Costuras en hilo de Kevlar 50/3.

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección, radiante, salpicaduras de aluminio, salpicaduras de hierro fundido, tareas de soldadura y procesos con riesgos equivalentes.

TALLA ÚNICA



FISA TEHNICA – CAPIȘON DIN FIBRĂ DE ARAMIDĂ ALUMINIZATĂ

COD. FR101

rossini.



Categoria III
EN ISO 13688:2013



EN ISO 11611:2015
CLASA 2 A1+A2



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

MATERIAL

Fibră de aramidă aluminizată

Greutate 450 g/m²

UTILIZĂRI

Turnătorii, cuptoare, lucrări de sudură sau tăiere.

DESCRIERE

Capișon din țesătură din fibră de aramidă aluminizată cu vizieră neutră din policarbonat injectat de 1,8 mm, cu tratament antizgârieturi și calotă reglabilă cu clichet.

Toate cusăturile sunt din fir de kevlar 50/3.

Protecție împotriva apropierii de sursele de căldură, a contactului scurt cu flăcările și pentru următoarele tipuri de căldură: convectivă, radiantă, stropi de aluminiu, stropi de fier topit, activități de sudură și procese legate de riscuri echivalente.

MĂRIME UNIVERSALĂ

